Zincante istantaneo FTC-ZS

La riparazione e protezione a lungo termine di superfici metalliche, con effetto lucido.

Carpenterie metalliche

Ringhiere e cancellate in acciaio

VANTAGGI

- Non contiene CFC.
- Aggiunge lucentezza alla superficie verniciata.
- Eccellente per ritocchi sulle superfici galvanizzate.
- Protegge le strutture metalliche dalla corrosione (protezione catodica).
- Estremamente elastico, resiste allo sbucciamento e allo scolorimento.
- Rapida essiccazione del film protettivo, ottima aderenza alle superfici metalliche, può essere verniciato; resistente al calore fino a 200°C (nel breve termine fino a 300°C).

APPLICAZIONI

- Ringhiere e cancellate in metallo
- Carpenterie metalliche
- Guardrail
- Accessori per tubazioni
- Grondaie
- Opere di saldatura
- Riparazioni su cisterne e serbatoi metallici
- Applicazioni fai-da-te

FUNZIONAMENTO

- Sgrassare i metalli e rendere la loro superficie liscia.
- Spruzzare uniformemente sull'elemento da una distanza di circa 20 ÷ 30 cm.
- Applicare a temperature comprese tra +16 °C e +25 °C.
- Asciugatura polvere dopo 8 minuti circa. Maneggiabile dopo 20 ÷ 25 minuti. Asciugatura completa dopo 24 ore.
- Una spruzzata applica uno strato di circa 70 micron.

DATI TECNICI

Zincante instantaneo **FTC-ZS**

Prodotto	Art. n°	Percentuale di polvere di zinco	Stoccaggio [mesi]	Contenuto [ml]	Confezione [pz]
FTC-ZS	**519660**	1,5%	24	400	12