SCHEDA TECNICA

FEROX SVERNICIATORE

Legno

DESCRIZIONE

Ferox Sverniciatore è un prodotto specifico per applicazione su legno, particolarmente indicato per i lavori di restauro, nei lavori artigianali e nel fai da te. È indicato anche nel settore della nautica.
Il prodotto, a base di solventi organici, è in grado di sciogliere con facilità tutti i tipi di smalti e vernici, anche a più strati.
Formulato in gel, può essere applicato anche su superfici in verticale.
Il prodotto è esente da diclorometano.

IMPIEGO

Trattamento fai da te con risultati professionali per rimuovere qualsiasi tipo di vernice: poliuretaniche bicomponenti, poliestere, alla nitrocellulosa, acriliche, epossidiche, sintetiche e oleosintetiche, stucchi, ecc, senza sbiancare, macchiare o rovinare il legno.

CLASSIFICAZIONE

USO

1. Mescolare il prodotto dopo l'apertura del contenitore.
2. Applicare lo sverniciatore sul manufatto con uno spessore di 2 - 3 mm
3. Attendere la completa penetrazione del prodotto (vedere tempi di azione)
4. Asportare il tutto con una spatola o con uno straccio.

TEMPI DI AZIONE:

- Vernici sintetiche e smalti all'acqua: 10-20 minuti
- Vernici poliuretaniche: 30-60 minuti
- Vernici poliestere: 4-10 ore

AVVERTENZE

Essendo il legno un supporto naturale e variabile, è consigliabile effettuare un test di applicazione in una piccola zona poco visibile, per evitare possibili effetti indesiderati
Evitare l'utilizzo su materie plastiche e l'applicazione su superfici calde o esposte al sole. Non agitare prima dell'uso. Aprire il tappo con cautela in quanto il prodotto potrebbe fuoriuscire con violenza se sotto pressione; successivamente coprire con uno straccio l'imboccatura e tirare l'anello di apertura lentamente, fino a provocare lo sfiatamento, tenendo sempre il contenitore lontano dal viso.
Usare occhiali e guanti protettivi durante l'applicazione.

STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente almeno 3 anni.

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.
Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.
Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO
Via Antica di Cassano, 23
20063Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com

A wholly-owned subsidiary of **PETRONAS**

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A. certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A. certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.

EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEDA TECNICA

CONFEZIONE

Cod. 2010 Latta 750 mL

CARATTERISTICHE

• Aspetto	Liquido viscoso
• Colore	Blu
• Densità	0,89 g/ml
• Resa	Circa 2 mq/L

NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

T.S. 07.10.2021

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.
Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.
Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO
Via Antica di Cassano, 23
20063Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com

A wholly-owned subsidiary of **PETRONAS**

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A. certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A. certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.