Il fissaggio ad espansione geometrica non passante per lastre in vetro monolitiche

Rivestimenti ventilati in lastre di vetro

Dettaglio: sottosquadro nella lastra di vetro

VERSIONI

- cappuccio in plastica PU
- corpo conico filettato in acciaio inossidabile A4 secondo EN 10088:2014 - 1.4401 o 1.4571
- elemento espandente in acciaio inossidabile A4 secondo EN 10088:2014 - 1.4401 o 1.4571
- rondella in poliammide 6
- dado esagonale ribassato da 24 in alluminio

CARATTERISTICHE

EDELSTAHL Rost frei INOX ACCIAIO INOSSIDABILE

MATERIALI DI SUPPORTO

- Vetro di sicurezza singolo (ESG)
- Vetro di sicurezza singolo temperato a caldo (ESG-H)

VANTAGGI

- Miglioramento estetico della facciata, grazie all'applicazione nel retro della lastra con diametro 26 mm collocabile a soli 60 mm dal bordo.
- La dilatazione termica della lastra non è impedita
- Le posizioni dei tasselli sulla superficie della lastra, ottimizzano il comportamento statico della stessa consentendo l'utilizzo di lastre di grandi dimensioni.
- I valori di carichi ad estrazione sono molto più alti rispetto ai fissaggi tradizionali.
- Per lastre di vetro di spessori ridotto (8 mm).

APPLICAZIONI

Idoneo per:
- Sistemi Genius

Per applicazioni di:
- Facciate in vetro temperato
- Facciate in vetro smaltato
- Facciate in vetro serigrafato

FUNZIONAMENTO

- Forare la lastra di vetro con la speciale macchina foratrice fischer VB 240 nc.
- Controllare la bontà del foro troncoconico appena eseguito con lo strumento di verifica Comparatore STU.
- Temperare il vetro come da progetto.
- Installare i fissaggio FZP-G con le speciali macchine installatrici fischer ASV 80 G o ASV 350 GV.
- Forare e installare i fissaggi in centri di foratura autorizzati.







Fissaggio sottosquadro per vetro FZP-G

DATI TECNICI

Fissaggio sottosquadro per vetro di sicurezza singolo **FZP-G**



Prodotto	Art. n°	Foro d_0 [mm]	Lunghezza ancorante installato a [mm]	Filettatura metrica M	Lunghezza libera del filetto b [mm]	Spessore minimo lastra s [mm]	Confezione [pz]	Prezzo 1 pz. [€]	Codice EAN
FZP 13 x 5 M 6/10 G	**091044**	13	5	M 6	10	8	250		4006209910443

ACCESSORI

Punta di foratura per lastre in vetro **FZPB-G**

Prodotto	Art. n°	Profondità di foratura h_1 [mm]	Spessore minimo lastra s [mm]	Confezione [pz]	Prezzo 1 pz. [€]	Codice EAN
FZPB 11 G 5	**090378**	5	8	1		4006209903780

STRUMENTI DI VERIFICA

Comparatore **STU**

Prodotto	Art. n°	Adatto per ancorante	Confezione [pz]	Prezzo 1 pz. [€]	Codice EAN
STU 10-20	**061083**	FZP M 8 G-Z	1		4006209610831