

felo Inserti per viti (Bits)

1/4" - DIN 3126 C 6,3

A
5

Tipo per viti di sicurezza Loctec®: la particolare geometria di queste viti rende impossibile il disserraggio



Lunghezza 25 mm

LID	15	20	25	30
Codice	A 1577 4015	A 1577 4020	A 1577 4025	A 1577 4030
A 1577/40 Cad. €				



Tipo per viti Spanner Ⓞ

Lunghezza 25 mm

Per viti Spanner Ⓞ	6	8	10
Codice	A 1577 4106	A 1577 4108	A 1577 4110
A 1577/41 - Standard Cad. €			



Tipo per viti XZN ○

Lunghezza 25 mm

Per viti XZN ○	M	4	5	6	8	10
Codice		A 1577 4204	A 1577 4205	A 1577 4206	A 1577 4208	A 1577 4210
A 1577/42 - Standard Cad. €						



Tipo doppio per viti con intaglio ●

Lunghezza 60 mm

Dimensioni taglienti	mm	4x0,8 + 5x0,8	8x1,2 + 9x1,6*
Codice		A 1577 4304	A 1577 4308
A 1577/43 - Standard Cad. €			



* 5/16"

Tipo doppio per viti a croce «PHILLIPS» ⊕

Lunghezza 60 mm

Punta DIN	1 + 2	2 + 3
Codice	A 1577 4412	A 1577 4423
A 1577/44 - Standard Cad. €		



Tipo doppio per viti a croce «POZIDRIV» ⊕

Lunghezza 60 mm

Punta	1 + 2	2 + 3
Codice	A 1577 4512	A 1577 4523
A 1577/45 - Standard Cad. €		



Tipo combinato per viti con intaglio ● ed a croce ⊕

Lunghezza 60 mm

Tagliente	mm	4,5	7
Codice		A 1577 4645	A 1577 4607
A 1577/46 - Standard Cad. €			
Punta DIN		1	3

