

## Smerigliatrici pneumatiche

Per impiego con mole abrasive con gambo, mole a disco, lime rotative, frese rotative, mole diamantate, spazzole in filo e lamellari, ecc.

Corpo in resina sintetica con impugnatura ergonomica isolata termicamente

Espulsione dell'aria attraverso l'impugnatura

**Pinza per gambi Ø 6 mm** - Attacco filettato 1/4" Gas per tubi con Ø interno 10 mm

**LUKÁS** - Con tubo di protezione con silenziatore



### Tipo diritto a collo corto

<b>Grandezza</b>		<b>1</b>
<b>Codice</b>		<b>E 1127 5001</b>
<b>E 1127/5</b>	Cad. €	
Giri/min a vuoto		45000
Potenza	kW	0,3
Consumo aria	l/sec	8,3
Rumorosità a vuoto	dB(A)	80,5
Lunghezza totale	mm	175
Peso	kg	0,4



### Tipo diritto a collo lungo

Giri/min a vuoto 19000 - Potenza 1 kW

Consumo aria 13,3 l/sec - Rumorosità a vuoto 83,7 dB(A)

Vibrazioni a vuoto <2,5 m/s<sup>2</sup> - Lunghezza totale 317 mm - Peso 1,5 kg

<b>Codice E 1127 6002</b>	<b>E 1127/6</b>	Cad. €	1
---------------------------	-----------------	--------	---



Articolo in esaurimento

E  
6

## LUKÁS Frese rotative in metallo duro

**Dentatura a croce ZX - Secondo DIN 8033**


Velocità di rotazione 450÷800 m/min

Con elevata ed omogenea asportazione di materiale, tramite fresatura grossolana

**Con gambo cilindrico Ø 6 mm**

**Tipo a cilindro con dentatura frontale - ZYA-S**

<b>Forma HF</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>Codice</b>	<b>D 9536 ...</b>	<b>8002</b>	<b>8003</b>	<b>8005</b>	<b>8006</b>
<b>D 9536/8</b>	Cad. €				
Ø testa x lunghezza tagliente	mm	6x16	8x20	10x20	12x25
Lunghezza totale	mm	58	60	60	65



**Gamma completa di frese rotative → D 4 pag. 397**

## LUKÁS Mole abrasive con gambo

La velocità di rotazione massima varia a seconda della distanza tra la pinza e la parte posteriore della mola L0, a tal proposito prima di utilizzare le mole fare sempre riferimento alla tabella riportata su ogni confezione

**Forma 580 sferica KU** - Qualità **EKR-Standard** (Corindone)

**Con gambo Ø 6 mm**

**In confezione** **indivisibile da 20 pz.**

<b>Ø testa</b>	<b>mm</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	<b>32</b>
<b>Codice</b>	<b>D 9559 ...</b>	<b>0006</b>	<b>0008</b>	<b>0010</b>	<b>0013</b>	<b>0016</b>	<b>0020</b>	<b>0025</b>	<b>0032</b>
<b>D 9559</b>	Cad. €								
Grana e durezza		60 N	60 N	60 N	46 N	46 N	36 N	36 N	30 N



**Gamma completa di mole abrasive con gambo → D 5 pag. 410**

## LUKÁS Spazzole rotative

**Tipo a lamelle di tela abrasiva**

Per sbavatura, rimuovere ruggine, levigatura e finitura di materiali metallici e per legni non resinosi

**Al corindone per impiego frontale e laterale**

<b>Diametro x altezza</b>	<b>mm</b>	<b>40x12</b>	<b>40x30</b>	<b>60x15</b>	<b>60x40</b>
<b>Codice</b>	<b>D 9668 ...</b>	<b>D 9668 4012</b>	<b>D 9668 4030</b>	<b>D 9668 6015</b>	<b>D 9668 6040</b>
<b>D 9668</b> - Grana 60	Cad. €				
<b>Codice</b>	<b>D 9669 ...</b>	<b>4012</b>	<b>4030</b>	<b>6015</b>	<b>6040</b>
<b>D 9669</b> - Grana 80	Cad. €				
<b>Codice</b>	<b>D 9670 ...</b>	<b>4012</b>	—	—	—
<b>D 9670</b> - Grana 150	Cad. €		—	—	—
Vel. di rotaz. max.	giri/min	12500	18000	8000	8500



Esecuzione per impiego frontale e laterale

**Gamma completa di spazzole rotative → D 5 pag. 421**