



Tipo con filtro LCD ad oscuramento automatico e alimentazione a celle solari

EN 175 -EN 379

In materiale plastico, con caschetto di sostegno regolabile

Temperatura di impiego -10°C ÷ +65°C

Esecuzione per la saldatura ad elettrodo, Mig, Mag, Tig >20A e opzione "grinding" per il taglio e la sbavatura

Livello di protezione DIN 16 da raggi UV/IR

Con grado di protezione regolabile da DIN 9 a DIN 13

Grado di chiarezza DIN 4

Tempo di reazione chiaro/scuro 0,3 ms - Ritardo scuro/chiaro 0,1-1 s

Dimensioni filtro 110x90x8 mm

Area visiva 100x60 mm - Peso 500 g

| | | | |
|--------------------|------------------|--------|---|
| Codice M 3820 4500 | M 3820/45 | Cad. € | 1 |
|--------------------|------------------|--------|---|



EN 175
EN 379

Esecuzione per la saldatura ad elettrodo, plasma, Mig/Mag, Mig pulsato, Tig, Tig pulsato

Livello di protezione DIN 15 da raggi UV/IR

Con grado di protezione regolabile da DIN 5 a DIN 13 - Grado di chiarezza DIN 4

Tempo di reazione chiaro/scuro 0,08 ms - Ritardo scuro/chiaro 0,1-0,9 sec

Dimensioni filtro 110x90x8 mm

Area visiva 97x47 mm - Peso 510 g

| | | | |
|--------------------|-----------------|--------|---|
| Codice M 3820 5000 | M 3820/5 | Cad. € | 1 |
|--------------------|-----------------|--------|---|

EN 175
EN 379



ABC TOOLS Visiera di protezione

Schermo trasparente in policarbonato - EN 166

Con caschetto di sostegno regolabile mediante pomolo a cremagliera

Ottima protezione facciale

Si può indossare sopra i normali occhiali correttivi

Dimensioni 475x320 mm - Profondità 180 mm - Peso 435 g

| | | | |
|--------------------|-----------------|--------|---|
| Codice M 3820 6000 | M 3820/6 | Cad. € | 1 |
|--------------------|-----------------|--------|---|



Vetri per schermi e maschere

Adatti per schermi e maschere M 3820/0 ÷ M 3820/4



Tipo a specchio per saldatura Argon e CO₂ - EN 166 - EN 169

Dimensioni 75x98 mm

| Gradazione A1 DIN | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Codice | M 3822 1000 | M 3822 2000 | M 3822 3000 | M 3822 4000 |
| M 3822 | Cad. € | | | |
| | pz. 100 | 100 | 100 | 100 |



DIN 10

DIN 11

DIN 12

DIN 13

Tipo inattinico - EN 166 - EN 169

Dimensioni 75x98 mm

| Gradazione A1 DIN | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Codice | M 3822 4400 | M 3822 5500 | M 3822 6600 | M 3822 7700 |
| M 3822 | Cad. € | | | |
| | pz. 100 | 100 | 100 | 100 |



DIN 10

DIN 11

DIN 12

DIN 13

Tipo incolore (di protezione ai vetri colorati) - EN 166

In confezione da 100 pezzi

| | | | |
|--------------------|-----------------|----------|---|
| Codice M 3822 8000 | M 3822/8 | La cf. € | 1 |
|--------------------|-----------------|----------|---|

